

PUR OPPERVLAKTEBEHANDELING – HOMOGENE VLOERBEDEKKING

ONDERHOUDSADVIES VOOR DE VOLGENDE PRODUCTEN:

- Classic Imperial, Mipolam Troplan 100
- Nera Contract Wood, Nera Contract Pixel

ALGEMEEN

De bovengenoemde producten zijn met een PUR oppervlaktebehandeling op dispersiebasis uitgevoerd. Deze PUR oppervlaktebehandeling biedt de volgende voordelen:

- Besparing van polymeerkosten na installatie en voor ingebruikname.
- Eenvoudig onderhoud.

Indien gewenst is de oppervlaktebehandeling verwijderbaar. Een goede vuilvangzone in de entree voorkomt vuilverspreiding en draagt aanzienlijk bij in de besparing op de onderhoudskosten en levensduur van de PVC vloerbedekking.

REINIGING NA LEG- EN BOUWWERKZAAMHEDEN

- Rest materiaal en stof verwijderen.
- Stofwissen of stofzuigen naar mate van de verontreiniging.
- Nat reinigen met een neutraal reinigingsmiddel door middel van moppen.
- Machinaal reinigen met een éénschijfsmachine (160 toeren) of met een schrobzuigmachine met een neutraal reinigingsmiddel.
- Er mag alleen een neutrale reiniger worden gebruikt (pH max 9)
- Kleine krasjes ontstaan tijdens de bouwfase, zijn door uitwrijven met een 400-600 toeren machine met witte of rode uitwrijfpad mogelijk nog te verbeteren.

BEHANDELING VOOR INGEBRUIKNAME

Dankzij de PUR oppervlaktebehandeling is het direct opbrengen van een onderhoudslaag zoals bijv. dweilwas of polymeer niet noodzakelijk. De levensduur van de PUR laag is sterk afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de methode en regelmaat van het onderhoud. Wanneer men een versterkte glans wenst wordt een hoogglans polymeer aanbevolen. Bij bijzonder zwaar gebruik wordt als extra bescherming het aanbrengen van 2 lagen matte polymeer aanbevolen.

DAGELIJKS ONDERHOUD

- Verwijder regelmatig los vuil en stof door middel van stofzuigen of stofwissen.
- Voor het verwijderen van aangekleefd vuil is een natte reiniging met een neutrale reiniger noodzakelijk.
- Optimaal onderhoud van vloerbedekkingen wordt bereikt door regelmatig te schrobben met een schrobzuigmachine (ca. 160 toeren) in combinatie met een standaard schroypad.
- De vloer opwrijven met een 400-600 toeren machine met witte of rode opwrijfpad zorgt voor een esthetisch beter aanzien.

PERIODIEK ONDERHOUD

- Bij sterke vervuiling de vloer goed schrobben met een periodieke reiniger (tot max. pH 9).
- Of machinaal strippen met een éénschijfsmachine (160 toeren) of met een schrobzuigmachine met een standaard schroypad.
- Indien de onderhoudsreiniging niet meer het gewenste resultaat geeft kan door middel van een grondreiniging de PUR oppervlaktebehandeling verwijderd worden. Gebruik hiervoor een laagtoeren (<160tpm) eenschijfsmachine in combinatie met een bruine stripperpad en een krachtige stripper (pH max 12).
- Vervolgens de vloer neutraliseren door goed na te spoelen met schoon water. Breng hierna 2 lagen matte polymeer (alcoholbestendig indien gewenst) op de vloer aan.

Indien de vloerbedekking in ziekenhuizen, tandartspraktijken of in andere instellingen (bijv. laboratoria) wordt ingezet, dient er rekening mee te worden gehouden dat handdesinfectie middelen en alcoholbasen kunnen leiden tot oplossing en/of verkleuring van de PUR oppervlaktebehandeling of de nadien aangebrachte polymeerlagen. Het verdient de voorkeur dispensers voor handdesinfectiemiddelen en zeep zo op te hangen dat deze niet op de vloerbedekking kunnen knoeien. Wanneer er veelvuldig met diverse alcoholbasen wordt gewerkt bevelen wij aan om bij het aanbrengen van een nieuwe polymeer of PU laag een alcoholbestendig product te kiezen.

BIJZONDERHEDEN

- Ter voorkoming van ongewenste reacties, adviseren wij u reinigingsproducten van één fabrikant te gebruiken.
- De aanbevelingen van de fabrikanten en leveranciers van reinigingsmiddelen altijd strikt opvolgen.
- In het algemeen verandert het opbrengen van een polymeerlaag de antislip waarde van de vloerbedekking.
- Om onnodige milieubelasting te voorkomen adviseren wij u alleen de hoeveelheid water en onderhoudsmiddel te gebruiken dat werkelijk nodig is!
- Alle pootjes en/of wielen van inrichtingsvoorwerpen dienen deugdelijk te zijn beschermd. Het dient de voorkeur hier kunststof of polyurethaan beschermingen voor te gebruiken. Het gebruik van viltten dopjes / bescherming wordt afgeraden.
- Zwart rubber kan bij een langere inwerktijd verkleuringen in PVC vloerbedekking achterlaten, die zich niet meer laten verwijderen. Zoals bijvoorbeeld: autobanden, rubber wielen onder rijdende apparatuur, containers etc. Dit kan worden voorkomen door toepassing van kunststof of polyurethaan wielen en/of pootjes. Gekleurde producten op basis van oplosmiddelen, zoals bitumen, teer, oliën, vetten etc. die via schoenzolen worden binnengebracht kunnen ook tot verkleuringen leiden. (Deze verkleuringen doen geen afbreuk aan de kwaliteit van onze producten, maar geven uitsluitend een optische verstoring.)

ONDERHOUDSPRODUCTEN

Onderstaand treft u een overzicht aan met door Gerflor geadviseerde producenten en hun producten. Deze tabel is opgesteld volgens de ons bekende en door de fabrikant aan ons bekend gemaakte informatie. Voor een gedetailleerd advies verwijzen wij u naar de fabrikant van uw voorkeur. Deze blijft verantwoordelijk voor het uiteindelijke toepassingsadvies.

| FABRIKANT | NEUTRALE REINIGER | POLYMEER / DWEILWAS | STRIPPER / PERIODIEKE REINIGER |
|---|--|--|--|
| <p>Alpheios BV</p> <p>In de Cramer 8A</p> <p>6401 DB Heerlen</p> <p>Tel 045 - 5738888</p> <p>www.alpheios.nl</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Wetrok Resal - Wetrok Exal-S (100-200 ml / 10L) | <ul style="list-style-type: none"> - Wetrok Revalin 2000 - Wetrok Mepol 92 (polymeer) | <ul style="list-style-type: none"> - Wetrok Exal-S (300-400 ml / 10L) - Wetrok Indunet |
| <p>Dr. Schutz Nederland BV</p> <p>'t Zwarte Land 28</p> <p>3925 CK Scherpenzeel</p> <p>Tel: 033 - 2588854</p> <p>www.dr-schutz.nl</p> | <ul style="list-style-type: none"> - PU Reiniger - Actief Reiniger | <ul style="list-style-type: none"> - PU Protector Mat (nieuwe PU laag) - Medica Hard Sealer (bestand tegen handdesinfectie middelen) - Seawa Mat Hard Sealer (nieuwe PU laag) | <ul style="list-style-type: none"> - Basisreiniger R - Profibasis Reiniger |
| <p>Johnson Diversey BV</p> <p>Postbus 40441</p> <p>3504 AE Utrecht</p> <p>Tel: 030 2476911</p> <p>www.johnsondiversey.com</p> | <ul style="list-style-type: none"> - TASKI Jontec 300 conc - TASKI Jontec Tensol | <ul style="list-style-type: none"> - TASKI Jontec Matt (matte polymer, alcoholresistent) - TASKI Jontec Extra (dweilwas) | <ul style="list-style-type: none"> - TASKI Jontec Futur (stripper) - TASKI Jontec Uniforte (periodieke reiniger) |