

ONDERHOUDSADVIES VOOR DE VOLGENDE PRODUCTEN:

- Creation & Artline Wood
- Creation & Artline Mineral (uitgezonderd Creation Mineral Slate)
- Creation Clic System
- Insight

ALGEMEEN

Creation & Artline en Insight is een onder druk gelamineerde decoratieve PVC vloerbedekking, verkrijgbaar in stroken of tegels. De bovengenoemde producten zijn voorzien van een PUR oppervlaktebehandeling. Deze PUR oppervlaktebehandeling biedt de volgende voordelen:

- Besparing op polymeerkosten na installatie en voor ingebruikname.
- Eenvoudig onderhoud.

Indien gewenst is de PUR oppervlaktebehandeling verwijderbaar. Een goede vuilvangzone in de entree voorkomt vuilverspreiding en draagt aanzienlijk bij in de besparing op de onderhoudskosten en levensduur van de PVC vloerbedekking.

REINIGING NA LEG- EN BOUWWERKZAAMHEDEN

- Rest materiaal en stof verwijderen.
- Stofwissen of stofzuigen naar mate van de verontreiniging.
- Nat reinigen met een neutraal reinigingsmiddel door middel van moppen.
- Machinaal reinigen met een éénschijfsmachine (160 toeren) of met een schrobzuigmachine met een neutraal reinigingsmiddel.
- Er mag alleen neutrale reiniger tot maximaal 9 pH (gebruiksooplossing) worden gebruikt.

BEHANDELING VOOR INGEBRUIKNAME

Dankzij de PUR bescherm laag is het direct opbrengen van een onderhoudslaag zoals bijvoorbeeld dweilwas of polymeer niet noodzakelijk. De levensduur van de PUR laag is sterk afhankelijk van de gebruikintensiteit, de methode en regelmaat van onderhoud. Wanneer men een versterkte glans wenst wordt een hoogglaans polymeer aanbevolen. Bij bijzonder zwaar gebruik wordt als extra bescherming een 2-laags aangebrachte mat polymeer aanbevolen.

DAGELIJKS ONDERHOUD

- Verwijder regelmatig los vuil en stof door middel van stofzuigen en vochtig wassen.
- Voor het verwijderen van vastzittend vuil is een natte reiniging met een neutrale reiniger noodzakelijk.
- Optimaal onderhoud van de vloerbedekkingen die zijn voorbehandeld met een PUR onderhoudsproduct, wordt bereikt door regelmatig te schrobben met een schrobzuigmachine (ca. 160 toeren) in combinatie met een standaard schrobpad.
- De vloer opwrijven met een 400-600 toeren machine met witte of rode opwrijfpad zorgt voor een esthetisch beter aanzien.

PERIODIEK ONDERHOUD

- Bij sterke vervuiling de vloer goed schrobben met een alkalische reiniger (tot max. pH 10).
- Of machinaal reinigen met een éénschijfsmachine (160 toeren) of met een schrobzuigmachine met een standaard schrobpad.
- Als de onderhoudsreiniging niet meer het gewenste resultaat geeft, kan door een grondreiniging de PUR-bescherming machinaal verwijderd worden door middel van machinaal strippen. Gebruik een krachtige stripper in combinatie met een bruine stripperpad.
- Hierna de vloer neutraliseren door deze goed na te spoelen met schoon water. Wanneer de vloer droog is kunnen er twee lagen polymeer worden aangebracht. Bij voorkeur een matte polymeer, omdat deze het oorspronkelijke aanzien van de vloer benadert.

Indien de vloerbedekking in ziekenhuizen, tandartspraktijken of in andere instellingen (bijv. laboratoria) wordt ingezet, dient er rekening mee te worden gehouden dat hand desinfectie middelen en alcohol kunnen leiden tot oplossing en/of verkleuring van de PUR oppervlaktebehandeling of de nadien aangebrachte polymeerlagen. Het verdient de voorkeur dispensers voor handdesinfectiemiddelen en zeep zo op te hangen dat deze niet op de vloerbedekking kunnen knoeien. Wanneer er veelvuldig met diverse alcoholbasen wordt gewerkt bevelen wij aan om bij het aanbrengen van een nieuwe polymeer of PU laag een alcoholbestendig product te kiezen.

BIJZONDERHEDEN

- Ter voorkoming van ongewenste reacties, adviseren wij u reinigingsproducten van één fabrikant te gebruiken.
- De aanbevelingen van de fabrikanten en leveranciers van reinigingsmiddelen altijd strikt opvolgen.
- In het algemeen verandert het opbrengen van een onderhoudsmiddel de antislip waarde
- Om onnodige milieubelasting te voorkomen adviseren wij u alleen de hoeveelheid water en onderhoudsmiddel te gebruiken dat werkelijk nodig is!
- Alle pootjes en/of wielen van inrichtingsvoorwerpen dienen deugdelijk te zijn beschermd. Het dient de voorkeur hier kunststof of polyurethaan beschermingen voor te gebruiken. Het gebruik van viltten dopjes / bescherming wordt afgeraden.
- Zwart rubber kan bij een langere inwerktijd verkleuringen in PVC vloerbedekking achterlaten, die zich niet meer laten verwijderen. Zoals bijvoorbeeld: autobanden, rubber wielen onder rijdende apparatuur, containers etc. Dit kan worden voorkomen door toepassing van kunststof of polyurethaan wielen en/of pootjes. Gekleurde producten op basis van oplosmiddelen, zoals bitumen, teer, oliën, vetten etc. die via schoenzolen worden binnengebracht kunnen ook tot verkleuringen leiden. (Deze verkleuringen doen geen afbreuk aan de kwaliteit van onze producten, maar geven uitsluitend een optische verstoring.)

ONDERHOUDSPRODUCTEN

Onderstaand treft u een overzicht aan met door Gerflor geadviseerde producenten en hun producten. Deze tabel is opgesteld volgens de ons bekende en door de fabrikant aan ons bekend gemaakte informatie. Voor een gedetailleerd advies verwijzen wij u naar de fabrikant van uw voorkeur. Deze blijft verantwoordelijk voor het uiteindelijke toepassingsadvies.

FABRIKANT	NEUTRALE REINIGER	DWEILWAS POLYMEER	STRIPPER
Alpheios BV In de Cramer 8A 6401 DB Heerlen Tel 045 - 5738888 www.alpheios.nl	- Wetrok Resal - Wetrok Exal-S (100-200 ml / 10L)	- Wetrok Revalin 2000 - Wetrok Mepol 92 (polymeer)	- Wetrok Exal-S (300-400 ml / 10L) - Wetrok Indunet
Dr. Schutz Nederland BV 't Zwarte Land 28 3925 CK Scherpenzeel Tel: 033 - 2588854 www.dr-schutz.nl	- PU Reiniger - Actief Reiniger	- PU Protector Mat (nieuwe PU laag) - Medica Hard Sealer (bestand tegen handdesinfectie middelen) - Seawa Mat Hard Sealer (nieuwe PU laag)	- Basisreiniger R - Profibasis Reiniger
Johnson Diversey BV Postbus 40441 3504 AE Utrecht Tel: 030 2476911 www.johnsondiversey.com	- TASKI Jontec 300 conc - TASKI Jontec Tensol	- TASKI Jontec Matt (Laagglans, alcoholresistent) - TASKI Jontec Omnispray (onderhoudsspray)	- Taski Future