

PUR OPPERVLAKTEBEHANDELING – GTI, GTI MAX, ATTRACTION

ONDERHOUDSADVIES VOOR DE VOLGENDE PRODUCTEN:

- GTI
- GTI Max
- Attraction

ALGEMEEN

De bovengenoemde series zijn reeds van een PUR bescherm laag op dispersiebasis voorzien. Deze PUR oppervlaktebehandeling biedt de volgende voordelen:

- Besparing van polymeerkosten na installatie en voor ingebruikname
- Eenvoudig onderhoud

Een goede vuilvangzone in de entree voorkomt vuilverspreiding en draagt aanzienlijk bij in de besparing op de onderhoudskosten en levensduur van de PVC vloerbedekking.

REINIGING NA LEG- EN BOUWWERKZAAMHEDEN

- Rest materiaal en stof verwijderen.
- Stofwissen of stofzuigen naar mate van de verontreiniging.
- Nat reinigen met een neutraal reinigingsmiddel door middel van moppen.
- Machinaal reinigen met een éénschijfsmachine (160 toeren, GTI met nylonborstel en Attraction met een standaard schrobpad) of met een schrobzuigmachine en een neutraal reinigingsmiddel.
- Er mag alleen neutrale reiniger met een waarde tot maximaal pH 9 (in gebruikoplossing) worden gebruikt.
- **LET OP:** Het verdient de aanbeveling niet meer water te gebruiken als noodzakelijk. De tegels zijn los verlegd. Voorkom dat er schrobwater onder de tegels aanwezig blijft.
- Resterend schrobwater met een waterstofzuiger grondig opzuigen.

BEHANDELING VOOR INGEBRUIKNAME

Dankzij de PUR bescherm laag is het direct opbrengen van een onderhoudslaag zoals bijvoorbeeld dweilwas of polymeer niet noodzakelijk. De levensduur van de PUR laag is sterk afhankelijk van de gebruiksintensiteit, de methode en regelmaat van onderhoud. Bij bijzonder zwaar gebruik, wordt als extra bescherming een 2-laags aangebrachte polymeer aanbevolen.

DAGELIJKS ONDERHOUD

- Verwijder regelmatig los vuil en stof door middel van stofzuigen of stofwissen.
- Voor het verwijderen van aangehecht vuil is nat reinigen met een neutrale reiniger noodzakelijk.
- Optimaal onderhoud van de tegel wordt bereikt door regelmatig te schrobben met een schrobzuigmachine (ca. 160 toeren) in combinatie met een nylonborstel voor GTI en met een standaard schrobpad voor Attraction.
- De Attraction vloer opwrijven met een 400-600 toeren machine met witte of rode opwrijfpad, zorgt voor een esthetisch beter aanzien.

PERIODIEK ONDERHOUD

- Bij sterke vervuiling de vloer goed schrobben met een licht alkalische reiniger (tot max. pH 9).
- Of de GTI tegels machinaal schrobben met een éénschijfsmachine (160 toeren) of bij voorkeur met een schrobzuigmachine met een nylon borstel, de Attraction tegels schrobben met een standaard schrobpad.
- Met schoon water naspoelen. Op deze manier is alle vervuiling verwijderd en kan vervolgonderhoud met een neutraalreiniger plaatsvinden.

BIJZONDERHEDEN

- Ter voorkoming van ongewenste reacties, adviseren wij u reinigingsproducten van één fabrikant te gebruiken.
- De aanbevelingen van de fabrikanten en leveranciers van reinigingsmiddelen altijd strikt opvolgen.
- In het algemeen verandert het opbrengen van een polymeerlaag de antislip waarde
- Om onnodige milieubelasting te voorkomen adviseren wij u alleen de hoeveelheid water en onderhoudsmiddel te gebruiken dat werkelijk nodig is!
- Alle pootjes en/of wielen van inrichtingsvoorwerpen dienen deugdelijk te zijn beschermd. Het dient de voorkeur hier kunststof of polyurethaan beschermingen voor te gebruiken. Het gebruik van vilten dopjes / bescherming wordt afgeraden.
- Zwart rubber kan bij een langere inwerktijd verkleuringen in PVC vloerbedekking achterlaten, die zich niet meer laten verwijderen. Zoals bijvoorbeeld: autobanden, rubber wielen onder rijdende apparatuur, containers etc. Dit kan worden voorkomen door toepassing van kunststof of polyurethaan wielen en/of pootjes. Gekleurde producten op basis van oplosmiddelen, zoals bitumen, teer, oliën, vetten etc. die via schoenzolen worden binnengebracht kunnen ook tot verkleuringen leiden. (Deze verkleuringen doen geen afbreuk aan de kwaliteit van onze producten, maar geven uitsluitend een optische verstoring.)

ONDERHOUDSPRODUCTEN

Onderstaand treft u een overzicht aan met door Gerflor geadviseerde producenten en hun producten. Deze tabel is opgesteld volgens de ons bekende en door de fabrikant aan ons bekend gemaakte informatie. Voor een gedetailleerd advies verwijzen wij u naar de fabrikant van uw voorkeur. Deze blijft verantwoordelijk voor het uiteindelijke toepassingsadvies.

FABRIKANT	NEUTRALE REINIGER	POLYMEER / SPRAYPRODUCTEN	STRIPPER
<p>Alpheios BV</p> <p>In de Cramer 8A</p> <p>6401 DB Heerlen</p> <p>Tel 045 - 5738888</p> <p>www.alpheois.nl</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wetrok Resal - Wetrok Exal-S (100-200 ml / 10L) 	<ul style="list-style-type: none"> - Wetrok Revalin 2000 - Wetrok Mepol 92 (polymeer) 	<ul style="list-style-type: none"> - Wetrok Exal-S (300-400 ml / 10L) - Wetrok Indunet
<p>Dr. Schutz Nederland BV</p> <p>'t Zwarte Land 28</p> <p>3925 CK Scherpenzeel</p> <p>Tel: 033 - 2588854</p> <p>www.dr-schutz.nl</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PU Reiniger - Actief Reiniger 	<ul style="list-style-type: none"> - PU Protector Mat (nieuwe PU laag) - Medica Hard Sealer (bestand tegen handdesinfectie middelen) - Seawa Mat Hard Sealer (nieuwe PU laag) 	<ul style="list-style-type: none"> - Basisreiniger R - Profibasis reiniger
<p>JohnsonDiversey BV</p> <p>Postbus 40441</p> <p>3504 AE Utrecht</p> <p>Tel: 030 2476911</p> <p>www.johnsondiverse.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TASKI Jontec 300 conc - TASKI Jontec Tensol 	<ul style="list-style-type: none"> - TASKI Jontec Matt (Laagglans, alcoholresistent) - TASKI Jontec Omnispray (onderhoudsspray) 	<ul style="list-style-type: none"> - TASKI Jontec Futur