

BB433310.100.f00 DLW Linoleum Marmorette vloerbedekking

- 01 #  
Fabrikant: Gerflor Benelux.
- 02 #  
Type: Marmorette.
- 03 #  
Beoogd gebruik: binnengebruik voor vloerbedekking.
- 04 #  
.....
- 05 #  
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): Clf-s1.
- 07 #  
Vrijkomen van formaldehyde (klasse): E1.
- 09 #  
Slipweerstand, droge vloerbedekking (NEN-EN 13893) (klasse): R9.
- 10 #  
Elektrostatisch gedrag (NEN-EN 1815) (kV):  $\leq 2$ , antistatisch.
- 12 #  
Warmteweerstand declared (Rd) ((m<sup>2</sup>.K)/W): 0,015  
Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda$ ) (W/(m.K)): 0,17
- 14 #  
.....
- 15 #  
Materiaal: linoleum.  
Samenstelling: 98% bio based ingrediënten o.a. jute, lijnzaadolie, hars, kalk, houtmeel, kurk, 76 % snel hernieuwbaar, 100% recyclebaar ( clean waste).
- 16 #  
Gebruiksklasse (NEN-EN-ISO 10874): 23, Heavy domestic use.  
Gebruiksklasse (NEN-EN-ISO 10874): 34, Very heavy commercial use.  
Gebruiksklasse (NEN-EN-ISO 10874): 43, Heavy light industrial use.
- 17 #  
Trappengeschikt (klasse): woonsituaties met afgeronde treden.  
Trappengeschikt (klasse): intensief gebruik.
- 20 #  
Restindruk na statische belasting (NEN-EN-ISO 24343-1) (mm): < 0.11.
- 22 #  
Oppervlaktebehandeling: Neocare, 100% oplossings vrij, Triple Laser UV cross linking technology.
- 24 #  
Vlekgevoeligheid, bestandheid tegen chemicaliën (ISO 26987) (klasse): zeer goed.
- 25 #  
Duurzaamheid, kleurechtheid bij kunstlicht (EN-ISO 105-B02) (blauwschaal): 6.
- 26 #  
Antibacterieel: voorkomt de groei van bacteriën 99,99% (na 24 uur, E.coli/mrsa/s.aureus).
- 27 #  
Anti-Viraal (NEN-EN-ISO 21702): verminderd het aantal virussen met 98,65% (na 5 uur).  
TVOC na 24 dagen: < 10  $\mu$ .  
Recyclebaarheid: 100% recyclebaar m.b.v. life program.

Cradle te Cradle Certificering: Zilver.  
Broeikasteffect: Carbon Neutral, cradle to gate.  
Geluidsisolatie: 5 dB

28

#

Vorm: .....

Vorm: banen.

30

#

Kleur: zie afwerkstaat.

Kleur: .....

31

#

Dessin: zie afwerkstaat.

Dessin: .....

32

#

Gewicht (g/m<sup>2</sup>): 2900.

33

#

Dikte (mm): 2,5.

34

#

Rollbreedte (mm): 2000.

35

#

Rollengte (l) (mm): 20000-31000.

40

#

.....