



Handwisser met doek

Flexibele wisser met antiatatische vocht opnemende microvezeldoek



Schoonmaak pad

3M (of gelijkwaardig) kleuren pad



Schrob zuigmachine

Met borstel of pad en water afzuigstrip



één schijf schrobmachine

Met lage toeren 150-200 tpm.

	GEREEDSCHAP	SCHOONMAAKMIDDEL	METHODE
<p>NA INSTALLATIE</p> <p>Handmatig reinigen</p> <p>OF</p> <p>Mechanisch reinigen</p>		<p>Neutrale Reiniging middel pH 6-7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stofzuigen of wissen. • Klamvochtig dweilen. • Mechanisch met een rode pad • 150-200 tpm. Met een schrobzuigmachine of éénschijfsmachine met waterzuiger reinigen.
<p>DAGELIJKS</p> <p>Handmatig reinigen</p> <p>OF</p> <p>Eventueel dweilen</p>		<p>Neutrale Reiniging middel pH 6-7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dagelijks stofzuigen of wissen. • Eventueel vlekken handmatig verwijderen. • door te prayen en met een droge doek na wrijven.
<p>WEKELIJKS</p> <p>Mechanisch reinigen</p>		<p>Neutrale Reiniging middel pH 6-7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stofzuigen of wissen. • Mechanisch met een rode pad • 150-200 tpm. Met een schrobzuigmachine of éénschijfsmachine met waterzuiger reinigen.
<p>GROOT ONDERHOUD</p> <p>Handmatig reinigen</p> <p>OF</p> <p>Mechanisch reinigen</p>		<p>Alkalische reiniging middel. NIET HOGER dan pH 9.5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stofzuigen of wissen. • Vochtig dweilen. • Mechanisch met een rode pad • 150-200 tpm. Met een schrobzuigmachine of éénschijfsmachine met waterzuiger reinigen.

Gerflor is GEEN fabrikant van schoonmaakmiddelen. Vraag uw fabrikant van schoonmaakmiddelen over het gebruik van de juiste product, en volg dit advies op. Het onderhoud van de vloer dient altijd te worden afgestemd op de verkeersintensiteit en lokale omstandigheden.

VOORZORGMAATREGEL

- Gebruik op een NEOCARE coating NOOIT een product met een pH waarde hoger dan 9.5.
- Gebruik NOOIT een schuurmiddel die de oppervlakte kan beschadigen.
(b.v. Scote-Brite, staalwol, harde pad, harde diamand pad, schuurpapier, enz.).
- Gebruik NOOIT harde PVC of rubber doppen/wielen onder stoelen en meubilair, maar zachte PVC of kunststof doppen of vilt.

TIPS en ADVIES

Roest.

Breng een roestwerend product aan en verwijder de vlek. Grondig na spoelen met water.

Vet / Balpen / Viltstift / Teer.

Breng een oplosmiddel aan zoals terpentine. Wrijf het onverdunde terpentine op de vlek. Verwijder de vlek, en spoel het grondig na met water.

Schoenstrepen.

Breng een alkalisch reinigingsmiddel aan op de schoenstrepen, en laat het 5 minuten intrekken. Wrijf de strepen weg. Grondig na spoelen met water.

Kauwgom.

Gebruik een vriesspray om de kauwgom te verharden, en verwijder deze met een kunststof spatel.

Lijmrestanten.

Lijmen benatten met water, en langdurig intrekken.

Lijm zal gaan emulgeren, dan verwijderen met een kunststof spatel.